



ARS 00 evo

Függőleges biztosítékos szakaszolók

- Biztonságos és stabil energiaelosztó hálózat
- Megfordíthatóság – felső/alsó kábelcsatlakozás
- A lakat nyitott/zárt helyzetben is felszerelhető
- Speciális konstrukció, amely jobb hőelvezetést biztosít

Funkciók

A biztonságos, funkcionális és sokoldalú ARS evo biztosítós szakaszolókapcsolók garantálják az elektromos hálózatok stabil működését. Az új biztonsági funkciók közé tartozik a gondosan megtervezett parkolópozíció, az érintésmentes biztosítékcseré és a speciálisan tervezett szellőzőcsatornák, amelyek a levegő gravitációs mozgását kényszerítik ki a hő eltávolítására a szakaszolókapcsolóból. Az egyszerű telepítés, az összezsukható fogantyú, a megfordítható kábelcsatlakozás csak néhány példa a készülék funkcionalitására és rugalmasságára.

Műszaki adatok

Paraméter		ARS 00 evo
Biztosítékbetétek mérete	-	0
Névleges termikus áram $I_{th} = I_n$		160
Névleges üzemi feszültség U_e	V.	690
Névleges üzemi áram I_e	Egy	400
Névleges szigetelési feszültség U_i	V.	1000
Névleges lökőfeszültség-állóság U_{imp}	kV	12
Névleges rövidzárlati bekapcsolási áram	kA	80 kA 690V 100 kA 500V
Névleges rövidzárlati áramállóság	kA	80 kA 690V 100 kA 500V
IP-védelmi fokozat	-	30

Verziók ARS 00 evo biztosítós szakaszolókapcsoló – 160 A

185 mm-es gyűjtő sínrendszerre szerelhető; EGYPÓLUSÚ KAPCSOLÁS – minden fázis függetlenül kapcsolható

- ARS 00-1 evo kábelsaruk: áthidaló sorkapcsok (S) 4-70 mm²
- ARS 00-1-V evo kábelsaruk: V-saruk: V-szorítók 25-150SW
- ARS 00-1-M evo kábelsaruk: M8-as csavaros csatlakozók
- ARS 00-1-2T evo kábelsaru: dupla keretes bilincsek

185 mm-es gyűjtő sínrendszerre szerelhető; HÁROMPÓLUSÚ KAPCSOLÁS – minden fázis egyszerre

- ARS 00-3 evo kábelsaruk: áthidaló sorkapcsok (S) 4-70 mm²
- ARS 00-3-V evo kábelsaruk: V-saruk: V-szorítók 25-150SW
- ARS 00-3-M evo kábelsaruk: M8-as csavaros csatlakozók
- ARS 00-3-2T evo kábelsaru: dupla keretes bilincsek