

SR-1 Kontaktgél

- Kontaktgél és rozsdásodásgátló elektromos csatlakozásokhoz
- Beltéri és kültéri használatra

Anyagok

- Litiummal sűrített zsír, amely antioxidánsokat és korróziógátlókat tartalmaz

Figyelmeztetés: a hosszan tartó vagy ismétlődő érintkezés a bőrrel bőrirritációhoz vagy bőrgyulladásához vezethet.

Előnyök

- Jó védelmet nyújt a réz és az acél korróziója ellen
- Védelem az alumíniumfelületek oxidációjával szemben
- Az átmeneti ellenállások csökkentése drótkéfék használat esetén

Szabványok

- DIN 51502 K2K-30
- ISO 6743 ISO-L-XCCHA2

SR-1 csatlakozózsír 250 ml



SR-1

SR-1 csatlakozózsír 250 ml	MYA0001A10
Műszaki adatok	
Bázisolaj viszkozitása/cSt 40 °C-on	112
Bázisolaj viszkozitása/cSt 100 °C-on	10
Cseppenéspont/°C	>180
Hőmérséklettartomány/°C	-30 és 110 között
Sűrítő	Lítium
SKF Emcor WWO desztillált víz/ISO 11007mod	0-0
Rézkorrózió 24 óra/100 °C/ASTM D4048	1b
Vízállóképesség/DIN 51807/1	0-90
Olajleválasztás 168 óra/ 40 °C/IP121	6%

